



OLI-NATURA Holzpflegeöl

NATÜRLICHES HOLZPFLEGEÖL ZUR PFLEGE UND AUFRISCHUNG GEÖLTER MÖBEL, TREPPEN, HOLZ-, PARKETT- UND KORKBÖDEN.

OLI-NATURA Holzpflegeöl ist speziell für die Pflege und Auffrischung geölter Möbel, Treppen, Holz-, Parkett- und Korkböden ausgelegt. Zudem ist es für werkseitig geölte Oberflächen geeignet (Probefläche anlegen). Das Holzpflegeöl regeneriert und pflegt in einem. Es gleicht leichte Beschädigungen aus und gibt dem Holz wieder Tiefe und Leuchtkraft. Es wirkt antistatisch und schützt zuverlässig vor Wasser und Schmutz. Die Auffrischung kann vollflächig, aber auch partiell erfolgen. OLI-NATURA Holzpflegeöl „Natur“ wird für naturgeölte Oberflächen eingesetzt. OLI-NATURA Holzpflegeöl „Weiß“ eignet sich besonders zur Auffrischung von weiß geölte Oberflächen. Der Anstrich enthält weder biozide Wirkstoffe noch Konservierungsmittel. Das ausgehärtete Material ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze. Es ist speichel- und schweißecht nach DIN 53160 und entspricht der DIN EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug).

Erfüllt/Geprüft nach:

- Giscode Ö60+
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- **FREI** von Formaldehyd, Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln, Kobalt und Oximen

Bestell-Code: Natur (A01395), Weiss (A01396)

Gebindegrößen: 1 Liter, 250 ml

Zusammensetzung: Modifizierte Pflanzenöle wie Leinöl, isoparaffinischer Kohlenwasserstoff in pharmazeutischer Qualität, blei- und kobaltfreie Trockenstoffe.

Lagerfähigkeit: Im original verschlossenen Gebinde 36 Monate. Lagerung und Transport nicht über +30°C / unter +5°C.

Kennzeichnung: Kennzeichnung und Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Verbrauch: Je nach Anwendung und Saugfähigkeit des Untergrundes 10-20 g/m² pro Auftrag (50-100 m²/l)

Tools: Sprüher, Baumwolltuch und Pad weiß

Verarbeitungshinweise:

- Optimale Verarbeitungsbedingungen bei +20°C und 50% relative Luftfeuchte.
- Nicht unter +15°C Bodentemperatur verarbeiten.
- Material bei Raumtemperatur verarbeiten und vor Gebrauch gut schütteln!
- Überschüssiges Öl von der Oberfläche entfernen, Pfützenbildung grundsätzlich vermeiden.
- Selbstentzündungsgefahr! Getränkte Lappen/Pads sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren.
- Oxidative Trocknung: Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um Luftzirkulation zu erreichen

Pflegeempfehlung:

1. Der Untergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei ist. Bei Fußböden Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen. Anschließend Fläche nach Bedarf mit OLI-NATURA Holzseife oder OLI-AQUA CLEAN 15.97 Parkettgrundreiniger nach Herstellerangaben wischen und trocknen lassen.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. **a) Vollflächige Auffrischung großer Flächen:** Ca. 10-20 g/m² (50-100 m²/l) Holzpflegeöl mit Sprüher gleichmäßig dünn auftragen, kurz einwirken lassen (max. 10 Minuten) und mit weißem Pad per Hand oder Einscheibenmaschine einpolieren.
b) Partielle Auffrischung kleiner Flächen:
Weißes Pad mit Holzpflegeöl tränken (ca. 10-20 g/m²) und einmassieren. Überschuss nach max. 10 Minuten mit trockenem Baumwolltuch abnehmen.
4. Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden, besser jedoch über Nacht, trocknen lassen. In den ersten Tagen nicht feucht wischen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 08032017/st

